

全建事発第 68 号
平成 25 年 10 月 4 日

各都道府県建設業協会会長 殿

一般社団法人 全国建設業協会
会 長 浅 沼 健 一
〔公 印 省 略〕

低騒音型・低振動型、排出ガス対策型建設機械の指定について

建設工事に使用する低騒音型・低振動型、排出ガス対策型建設機械の普及促進につきましては、貴会並びに貴会会員企業にご協力をいただいているところでございますが、このたび国土交通省より別添のとおり、「低騒音型・低振動型、排出ガス対策型建設機械の指定について」の周知方協力依頼がありました。

つきましては、貴会会員に対し今後とも低騒音型・低振動型、排出ガス対策型建設機械の普及促進に努めていただきますよう周知・ご指導方よろしくお願いいたします。

以 上
(担当:事業部 吉田)

事 務 連 絡

平成25年9月26日

(一社)全国建設業協会会長 殿

国土交通省総合政策局

公共事業企画調整課長



低騒音型・低振動型、排出ガス対策型建設機械の指定について

これまで、建設工事に伴う騒音・振動及び排出ガスを抑制し、生活環境の保全と建設工事の円滑な施工を確保するため、当省では「低騒音型・低振動型建設機械の指定に関する規程」（平成九年建設省告示第千五百三十六号）、「排出ガス対策型建設機械の普及促進に関する規程」（平成十八年国土交通省告示第三百四十八号）をはじめとする諸規程に基づき、低騒音型・低振動型建設機械又は排出ガス対策型建設機械の指定を行うとともに、貴団体傘下会員に対する周知指導を依頼してきたところです。

今回、平成25年9月26日付けで低騒音型建設機械及び排出ガス対策型建設機械を指定致しました。

つきましては、貴団体傘下会員に対する周知指導をお願いいたします。

なお、今回指定した建設機械は国土交通省ホームページの下記のアドレスに掲載しています。

1. 低騒音型建設機械

<http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/kensetsusekou/kankyou/mic/newlownoise/pdf/nln-new.pdf>

2. 排出ガス対策型建設機械

<http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/kensetsusekou/kankyou/mic/lowex-3/pdf/le-machinenew-3.pdf>

別表(低騒音型建設機械)

指定番号	機 種	型 式	諸 元					申 請 社 名
5155	ブルドーザー	D3K2 XL	運転質量	8.2	t			キャタピラー・ジャパン(株)
5156	バックホウ	336E L H	山積容量	1.5	m3	平積容量	1.1 m3	キャタピラー・ジャパン(株)
5157	バックホウ	SK55SR-6	山積容量	0.16	m3	平積容量	0.14 m3	コベルコ建機(株)
5158	バックホウ	SK225SRLC-3	山積容量	0.80	m3	平積容量	0.59 m3	コベルコ建機(株)
5159	バックホウ	SK235SRLC-3	山積容量	0.80	m3	平積容量	0.59 m3	コベルコ建機(株)
5160	バックホウ	SH200HB-6	山積容量	0.90	m3	平積容量	0.62 m3	住友建機(株)
5161	アスファルトフィニッシャー	HA45W-8	舗装幅	2.0~4.5	m			住友建機(株)
5162	アスファルトフィニッシャー	HB2045W-5C	舗装幅	2.0~4.5	m			住友建機(株)
5163	アスファルトフィニッシャー	HB2345W-5C	舗装幅	2.35~4.5	m			住友建機(株)
5164	アスファルトフィニッシャー	F45WJ4	舗装幅	2.0~4.5	m			範多機械(株)
5165	アスファルトフィニッシャー	F2045W4	舗装幅	2.0~4.5	m			範多機械(株)
5166	アスファルトフィニッシャー	F45W4	舗装幅	2.35~4.5	m			範多機械(株)
5167	アースオーガー	GT6-2000	オーガ出力	22	kW	掘削径	1000 mm	(株)東亜利根ボーリング
5168	トラッククレーン	LTM1120NV	吊上能力	120	t吊	×	2.5 m	リープヘル・ジャパン(株)
5169	ホイールクレーン	GR-130N-1	吊上能力	4.9	t吊	×	4.5 m	(株)タダノ
5170	ホイールクレーン	GR-130NL-1	吊上能力	13	t吊	×	1.5 m	(株)タダノ
5171	ホイールクレーン	GR-160N-3	吊上能力	16	t吊	×	3.0 m	(株)タダノ
5172	ホイールクレーン	RK130M	吊上能力	4.9	t吊	×	4.5 m	コベルコクレーン(株)
5173	ホイールクレーン	RK130	吊上能力	13	t吊	×	1.5 m	コベルコクレーン(株)
5174	ホイールクレーン	RK160-7	吊上能力	16	t吊	×	3.0 m	コベルコクレーン(株)
5175	クローラークレーン	7250S	吊上能力	250	t吊	×	4.6 m	コベルコクレーン(株)
5176	バイブロハンマー	CHV-300	起振力	219.3	kN	振動数	2000 cpm	調和工業(株)
5177	バイブロハンマー	CHV-350	起振力	254	kN	振動数	2000 cpm	調和工業(株)
5178	バイブロハンマー	HR-80	起振力	800	kN	振動数	2000 cpm	調和工業(株)
5179	オールケーシング掘削機	SRD-2000H II-YS(油圧ユニットSPU-360)	最大掘削径	2000	mm			三和機工(株)
5180	発動発電機	WE1500	定格容量	3.0	kVA	溶接機出力	3.58 kW	(株)マキタ
5181	発動発電機	DCA-25USIE	定格容量	25	kVA			デンヨー(株)
5182	発動発電機	DCA-220LSIE	定格容量	220	kVA			デンヨー(株)
5183	発動発電機	DAT-300LSE	定格容量	3.0	kVA	溶接機出力	7.5 kW	デンヨー(株)
5184	発動発電機	DLW-400LSWE	定格容量	15.0	kVA	溶接機出力	13.9 kW	デンヨー(株)
5185	トラクターショベル	ZW140-5B	山積容量	2.0	m3	平積容量	1.6 m3	日立建機(株)
5186	トラクターショベル	ZW150-5B	山積容量	2.3	m3	平積容量	2.0 m3	日立建機(株)
5187	トラクターショベル	ZW180-5B	山積容量	3.0	m3	平積容量	2.6 m3	日立建機(株)
5188	トラクターショベル	62Z7	山積容量	2.0	m3	平積容量	1.6 m3	(株)KCM
5189	トラクターショベル	67Z7	山積容量	2.3	m3	平積容量	2.0 m3	(株)KCM
5190	トラクターショベル	70Z7	山積容量	3.0	m3	平積容量	2.6 m3	(株)KCM
5191	発動発電機	EGW185M-IST	定格容量	5.0	kVA	溶接機出力	4.56 kW	(株)やまびこ
5192	発動発電機	IDG3100MC	定格容量	3.1	kVA	/	60 Hz	(株)やまびこ
5193	発動発電機	G5500iSDE	定格容量	5.5	kVA			ヤンマー建機(株)
5194	発動発電機	G1600iS	定格容量	1.6	kVA			ヤンマー建機(株)
5195	発動発電機	EU55is	定格容量	5.5	kVA		50/60 Hz	本田技研工業(株)
5196	発動発電機	PGW185SV-A1	定格容量	3.5	kVA		50/60 Hz	北越工業(株)
5197	バックホウ	ZX520LCH-5B	山積容量	1.9	m3	平積容量	1.4 m3	日立建機(株)
5198	バックホウ	ZX160LC-5B	山積容量	0.60	m3	平積容量	0.45 m3	日立建機(株)
5199	バックホウ	ZX210KB-5B	山積容量	0.80	m3	平積容量	0.58 m3	日立建機(株)

別表(低騒音型建設機械)

指定番号	機 種	型 式	諸 元						申 請 社 名
5200	バックホウ	ZX210LCKB-5B	山積容量	0.80	m3	平積容量	0.58	m3	日立建機(株)
5201	バックホウ	ZX225USLC-5B	山積容量	0.80	m3	平積容量	0.58	m3	日立建機(株)
5202	バックホウ	ZX225US-5B	山積容量	0.80	m3	平積容量	0.58	m3	日立建機(株)
5203	バックホウ	ZX225USRLC-5B	山積容量	0.80	m3	平積容量	0.58	m3	日立建機(株)
5204	バックホウ	ZX225USR-5B	山積容量	0.80	m3	平積容量	0.58	m3	日立建機(株)
5205	バックホウ	ZX225USRK-5B	山積容量	0.80	m3	平積容量	0.58	m3	日立建機(株)
5206	バックホウ	ZX225USRLCK-5B	山積容量	0.80	m3	平積容量	0.58	m3	日立建機(株)
5207	バックホウ	HB205-2	山積容量	0.8	m3	平積容量	0.6	m3	(株)小松製作所
5208	バックホウ	PC170LC-10	山積容量	0.65	m3	平積容量	0.45	m3	(株)小松製作所
5209	バックホウ	PC228US-10	山積容量	0.8	m3	平積容量	0.6	m3	(株)小松製作所
5210	バックホウ	PC228USLC-10	山積容量	0.8	m3	平積容量	0.6	m3	(株)小松製作所
5211	トラクターショベル	WA100-7	山積容量	1.3	m3	平積容量	1.1	m3	(株)小松製作所
5212	トラクターショベル	WA320-7	山積容量	3.0	m3	平積容量	2.6	m3	(株)小松製作所
5213	ホイールクレーン	KRM-13HM-Ⅲ	吊上能力	4.9	t	×	5.0	m	(株)加藤製作所
5214	ホイールクレーン	KRM-13H-Ⅲ	吊上能力	13	t	×	1.7	m	(株)加藤製作所
5215	クローラークレーン	CCH2500-6C	吊上能力	250	t	×	5.2	m	IHI建機(株)

(別表1) 排出ガス対策型建設機械

機 械 名	会 社 名	分 類	型 式	機械重量 (t)	諸 元		定格出力 (kW)	使用区分	指定番号	原動機 認定番号	原動機型式	黒煙浄化装置 認 定 番 号	黒煙浄化装置 型 式	黒煙低減の方式	適用
発動発電機	デンヨー(株)	ディーゼルエンジン駆動	DCA-25USIE	0.71	定格容量(kVA)	25	22.9	一般用	3 - 453	3-55	BV-4LE2	-	-	なし	第3次基準値
発動発電機	デンヨー(株)	ディーゼルエンジン駆動	DCA-220LSIE	3.71	定格容量(kVA)	220	230	一般用	3 - 454	3-30	BH-6UZ1X	-	-	なし	第3次基準値
電気溶接機	デンヨー(株)	ディーゼルエンジン付	DAT-300LSE	0.354	定格電流(A)	250	12.1	一般用	3 - 455	3-2	D722-K3A	-	-	なし	第3次基準値
電気溶接機	デンヨー(株)	ディーゼルエンジン付	DLW-400LSWE	0.5	定格電流(A)	390	20.7	一般用	3 - 456	3-35	D1105-K3B	-	-	なし	第3次基準値
全回転型オールケーシング掘 削機(硬質地盤用)	三和機工(株)	据置式	SRD-2000H II-YS	49.0	最大掘削径(mm)	2000	261	一般用	3 - 457	4RL-97/60H A-2004/26*0 06L141L	C11	-	-	なし	第3次基準値

(別表2)排出ガス対策型原動機

認定番号	原動機の名称及び型式	申 請 者
3-69	V1505-K3C	(株)クボタ

(別表3)排出ガス対策型原動機指定変更

認定番号	申請者名	原動機型式	原動機識別記号	定 格 点		最大トルク点		無負荷最低 回転数 min-1	追記番号	摘 要
				出 力 kW	回転数 min-1	最大トルク N・m	回転数 min-1			
3-67	(株)クボタ	D1305-K3A	D1305-K3A-EF01	18.2	2400	80.1	1600	925	1	
			D1305-K3A-EF02	18.2	2600	78.9	1700	925	2	