

全建事発第 96 号
平成 25 年 12 月 19 日

各都道府県建設業協会会長 殿

一般社団法人 全国建設業協会
会 長 浅 沼 健 一
〔公 印 省 略〕

低騒音型・低振動型、排出ガス対策型建設機械の指定について

建設工事に使用する低騒音型・低振動型、排出ガス対策型建設機械の普及促進につきましては、貴会並びに貴会会員企業にご協力をいただいているところでございますが、このたび国土交通省より別添のとおり、「低騒音型・低振動型、排出ガス対策型建設機械の指定について」の周知方協力依頼がありました。

つきましては、貴会会員に対し今後とも低騒音型・低振動型、排出ガス対策型建設機械の普及促進に努めていただきますよう周知・ご指導方よろしくお願いいたします。

以 上
(担当:事業部 吉田)


事 務 連 絡

平成25年12月13日

(一社)全国建設業協会会長 殿

国土交通省総合政策局

公共事業企画調整課長



低騒音型・低振動型、排出ガス対策型建設機械の指定について

これまで、建設工事に伴う騒音・振動及び排出ガスを抑制し、生活環境の保全と建設工事の円滑な施工を確保するため、当省では「低騒音型・低振動型建設機械の指定に関する規程」（平成九年建設省告示第千五百三十六号）、「排出ガス対策型建設機械の普及促進に関する規程」（平成十八年国土交通省告示第三百四十八号）をはじめとする諸規程に基づき、低騒音型・低振動型建設機械又は排出ガス対策型建設機械の指定を行うとともに、貴団体傘下会員に対する周知指導を依頼してきたところです。

今回、平成25年12月13日付けで低騒音型建設機械及び排出ガス対策型建設機械を指定致しました。

つきましては、貴団体傘下会員に対する周知指導をお願いいたします。

なお、今回指定した建設機械は国土交通省ホームページの下記のアドレスに掲載しています。

1. 低騒音型建設機械

<http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/kensetsusekou/kankyou/mic/newlownoise/pdf/nln-new.pdf>

2. 排出ガス対策型建設機械

<http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/kensetsusekou/kankyou/mic/lowex-3/pdf/le-machinenew-3.pdf>

【問い合わせ先】

国土交通省 総合政策局 公共事業企画調整課
環境・リサイクル企画室 環境技術係長 岡本
〒100-8918

東京都千代田区霞が関 2-1-3

Mail : okamoto-y84vx@mlit.go.jp

Tel : 03-5253-8111 (内線 24554) 03-5253-8271 (課内直通)

Fax : 03-5253-1551

※ 同封の事務連絡に関するご質問等がございましたら、上記の問い合わせ先までご連絡下さい。また、異動等によりご担当者様が変わられている場合・送付先を変更する場合等にもご連絡いただければ幸いです。

今後とも国土交通行政へのご理解・ご協力の程何卒宜しくお願い申し上げます。

一覧(H25. 12分)

指定番号	機 種	型 式	諸 元				申 請 社 名	備 考	
5216	バックホウ	SK210LC-9	山積容量	0.80	m3	平積容量	0.59 m3	コベルコ建機(株)	○
5217	バックホウ	SK350LC-9	山積容量	1.40	m3	平積容量	1.00 m3	コベルコ建機(株)	
5218	バックホウ	SK350DLC-9	山積容量	1.40	m3	平積容量	1.00 m3	コベルコ建機(株)	
5219	バックホウ	SK400DLC-9	山積容量	1.40	m3	平積容量	1.00 m3	コベルコ建機(株)	
5220	バックホウ	SK550DLC-9	山積容量	1.90	m3	平積容量	1.40 m3	コベルコ建機(株)	
5221	バックホウ	25V4	山積容量	0.08	m3	平積容量	0.061 m3	IHI建機(株)	○
5222	バックホウ	30V4	山積容量	0.09	m3	平積容量	##### m3	IHI建機(株)	○
5223	バックホウ	35V4	山積容量	0.11	m3	平積容量	##### m3	IHI建機(株)	○
5224	バックホウ	40V4	山積容量	0.14	m3	平積容量	##### m3	IHI建機(株)	
5225	バックホウ	50V4	山積容量	0.16	m3	平積容量	0.1 m3	IHI建機(株)	
5226	バックホウ	60V4	山積容量	0.18	m3	平積容量	0.11 m3	IHI建機(株)	
5227	バックホウ	TB153FR	山積容量	0.141	m3	平積容量	0.102 m3	(株) 竹内製作所	
5228	トラクターショベル	TL10	山積容量	0.458	m3	平積容量	0.335 m3	(株) 竹内製作所	
5229	トラクターショベル	TL12	山積容量	0.579	m3	平積容量	0.426 m3	(株) 竹内製作所	
5230	トラクターショベル	924K	山積容量	2.1	m3	平積容量	1.9 m3	キャタピラージャパン(株)	○
5231	トラクターショベル	930K	山積容量	2.5	m3	平積容量	2.3 m3	キャタピラージャパン(株)	○
5232	アースオーガー	STM-40	オーガ出力	77.8	kW	掘削径	650 mm	三和機材(株)	○
5233	アースドリル	SR-20	最大掘削径	1200	mm	最大掘削長	40 m	ソイルメックジャパン(株)	○
5234	振動ローラー	SD115	車両総質量	12.155	t			山崎マシーナリー(株)	
5235	クローラークレーン	SCX1200-3C3	吊上能力	120	t吊	×	5 m	日立住友重機械建機クレーン(株)	
5236	クローラークレーン	SCX1500A-3C3	吊上能力	150	t吊	×	4.5 m	日立住友重機械建機クレーン(株)	
5237	発動発電機	DCA-45USKE	定格容量	45	kVA			デンヨー(株)	○
5238	発動発電機	DCA-60USIE	定格容量	60	kVA			デンヨー(株)	○
5239	発動発電機	DCA-300LSKE	定格容量	300	kVA			デンヨー(株)	
5240	バックホウ	ZH200-5B	山積容量	0.80	m3	平積容量	0.58 m3	日立建機(株)	○
5241	バックホウ	ZH200LC-5B	山積容量	0.80	m3	平積容量	0.58 m3	日立建機(株)	○
5242	バックホウ	ZH210K-5B	山積容量	0.80	m3	平積容量	0.58 m3	日立建機(株)	○
5243	バックホウ	ZH210LCK-5B	山積容量	0.80	m3	平積容量	0.58 m3	日立建機(株)	○
5244	バックホウ	ZX120-5B	山積容量	0.50	m3	平積容量	0.39 m3	日立建機(株)	○
5245	バックホウ	ZX130K-5B	山積容量	0.50	m3	平積容量	0.39 m3	日立建機(株)	○
5246	バックホウ	ZX130KB-5B	山積容量	0.50	m3	平積容量	0.39 m3	日立建機(株)	○
5247	バックホウ	ZX135US-5B	山積容量	0.50	m3	平積容量	0.39 m3	日立建機(株)	○
5248	バックホウ	ZX135USK-5B	山積容量	0.50	m3	平積容量	0.39 m3	日立建機(株)	○
5249	バックホウ	ZX135USOS-5B	山積容量	0.45	m3	平積容量	0.34 m3	日立建機(株)	○
5250	トラクターショベル	ZW30DTK	山積容量	0.40	m3	平積容量	0.34 m3	日立建機(株)	○
5251	トラクターショベル	ZW40DTK	山積容量	0.50	m3	平積容量	0.42 m3	日立建機(株)	○
5252	トラクターショベル	ZW50DTK	山積容量	0.60	m3	平積容量	0.51 m3	日立建機(株)	○
5253	バックホウ	Vi045-6	山積容量	0.14	m3	平積容量	0.10 m3	ヤンマー建機(株)	○
5254	バックホウ	Vi055-6	山積容量	0.16	m3	平積容量	0.11 m3	ヤンマー建機(株)	○
5255	バックホウ	Vi080-1	山積容量	0.28	m3	平積容量	0.21 m3	ヤンマー建機(株)	
5256	バックホウ	HB215-2	山積容量	0.8	m3	平積容量	0.6 m3	(株) 小松製作所	○
5257	バックホウ	HB215LC-2	山積容量	0.8	m3	平積容量	0.6 m3	(株) 小松製作所	○
5258	バックホウ	HD820-6	山積容量	0.8	m3	平積容量	0.58 m3	(株) 加藤製作所	○
5259	バックホウ	HD820LC-6	山積容量	0.8	m3	平積容量	0.58 m3	(株) 加藤製作所	○
5260	空気圧縮機	PDS185SC-3C5	吐出量	5.2	m3/min	圧力	0.7 MPa	北越工業(株)	○
5261	空気圧縮機	PDSF550S-4C5	吐出量	15.6	m3/min	圧力	1.03 MPa	北越工業(株)	
5262	空気圧縮機	PDSF550SD-4C5	吐出量	15.6	m3/min	圧力	1.03 MPa	北越工業(株)	

※備考欄に『○』の印があるものについては、超低騒音型建設機械の標識(ラベル)を表示することができます。

排出ガス対策型建設機械一覧表（第3次基準値）（H25. 12指定分）

指定番号	機 械 名	会 社 名	分 類	型 式	諸 元		使用区分	原動機型式
3 - 458	発動発電機	デンヨー(株)	ディーゼルエンジン駆動	DCA-45USKE	定格容量(kVA)	45	一般用	V3800-DI-T-K3A
3 - 459	発動発電機	デンヨー(株)	ディーゼルエンジン駆動	DCA-60USIE	定格容量(kVA)	60	一般用	BJ-4JJ1X
3 - 460	発動発電機	デンヨー(株)	ディーゼルエンジン駆動	DCA-300LSKE	定格容量(kVA)	300	一般用	SAA6D125E-5-B
3 - 461	空気圧縮機	北越工業(株)	可搬式・スクリュー・エンジン掛	PDS185SC-3C5	吐出量(m3/min),吐出圧力(MPa)	5.2 , 0.7	一般用	EDM-4TNV88
3 - 462	空気圧縮機	北越工業(株)	可搬式・スクリュー・エンジン掛	PDSF550S-4C5	吐出量(m3/min),吐出圧力(MPa)	15.6 , 1.03	一般用	AI-4HK1X
3 - 463	空気圧縮機	北越工業(株)	可搬式・スクリュー・エンジン掛	PDSF550SD-4C5	吐出量(m3/min),吐出圧力(MPa)	15.6 , 1.03	一般用	AI-4HK1X
3 - 464	小型バックホウ	IHI建機(株)	クローラ型	35V4	平積m3,山積m3	0.078 , 0.11	一般用	3-3TNV88
3 - 465	小型バックホウ	IHI建機(株)	クローラ型	30V4	平積m3,山積m3	0.064 , 0.09	一般用	3-3TNV88
3 - 466	小型バックホウ	IHI建機(株)	クローラ型	25V4	平積m3,山積m3	0.061 , 0.08	一般用	S773L-C